



Pisos de Alto desempeño

Revestimiento de Poliuretano de alto desempeño

Sikafloor® Covercrete® Próximamente Sikafloor® PurCem®

La línea de pisos Sikafloor® Covercrete® incluye diferentes sistemas para revestir pisos industriales. Ha sido diseñada especialmente para áreas sujetas a condiciones extremas como: derrames continuos, exposición a sustancias químicas frías o calientes, transporte de mercancía sobre carros con ruedas metálicas, abrasión por arrastre de palets o tarimas y/o a la combinación entre ataque químico y abrasión mecánica a la vez. Esta línea ofrece alta resistencia química contra ácidos orgánicos e inorgánicos, solventes, álcalis, soluciones para limpieza, etc.

Además, permite la limpieza con vapor. Tolerancia a temperaturas hasta 115 °C. Ofrece un rango de temperatura en servicio -40°C hasta 115 °C y tiene una variedad de colores como son: gris, rojo ladrillo, beige, verde, amarillo y azul.



Es ideal para la industria procesadora de alimentos con altas exigencias de higiene. Asimismo, se puede aplicar en otras industrias como la farmacéutica y la química.

VENTAJAS:

- 1.- Los productos son auto-imprimantes, no requieren de primario.
- 2.- Repara baches, recupera secciones de concreto, rellena juntas y fisuras estáticas con el mismo producto.
- 3.- Mantiene y revive el color en revestimientos antiguos.
- 4.- Tienen un color resistente al paso del tiempo y al uso.
- 5.- Su color es uniforme, sin manchas ni variaciones de tono.
- 6.- Está disponible en pintura, para mantenimiento o revestimientos rápidos.
- 7.- Es compatible con sistemas similares.

SISTEMA PARA CONDICIONES EXTREMAS

Sikafloor® Covercrete® HD
Próximamente Sikafloor®-19 N PurCem®
Mortero seco de tres componentes base poliuretano, con acabado fino antiderrapante. Es de altísima resistencia a la abrasión, impacto térmico y ataque químico. Ideal para áreas de procesos. Su puesta en servicio se puede dar en 16 hrs.

SISTEMA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTENCIA

Sikafloor® Covercrete® SL
Próximamente Sikafloor®-21 N PurCem®
Mortero autonivelante de tres componentes base poliuretano, tiene excelente resistencia a la abrasión, impacto térmico y ataque químico. Disponible en acabado mate, liso. Ideal para áreas de almacenamiento. Puesta en servicio en 16 hrs. Se limpia fácilmente.

SISTEMA AUTONIVELANTE CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE

Sikafloor® Covercrete® SLB
Próximamente Sikafloor®-22 N PurCem®
Mortero multicapa de tres componentes base poliuretano con excelente resistencia a la abrasión, impacto térmico y ataque químico y varias agresiones físicas más. Cuenta con agregado de cuarzo que incrementa la resistencia contra el deslizamiento. Resulta ideal para áreas de tránsito con fuerte abrasión mecánica. Su puesta en servicio es de 32 hrs.

PINTURA PARA MANTENIMIENTO O REVESTIMIENTOS LIGEROS

Sikafloor® Covercrete® TF
Próximamente Sikafloor®-31 N PurCem®
Sistema para aplicación rápida (1 ó 2



capas), base poliuretano, recomendado para acabados o mantenimiento. Presenta una textura final muy lisa que ofrece buena resistencia a la abrasión, impacto térmico y ataque químico. Tiene una puesta en servicio en 16 hrs. Además, no requiere equipo especial, se puede aplicar con rodillo.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA SIKAFLOOR® COVERCRETE®

Revestimiento

- 1- Sikafloor® Covercrete® HD
- 2- Sikafloor® Covercrete® SL
- 3- Sikafloor® Covercrete® SLB
- 4- Sikafloor® Covercrete® TF

Aplicación ideal

- 1- Áreas de procesos.
- 2- Áreas de almacenamiento.
- 3- Áreas de tráfico.
- 4- Áreas que requieren mantenimiento o acabados.

Ventaja

- 1- Altísima resistencia.
- 2- Autonivelante liso.
- 3- Autonivelante con textura.
- 4- Tipo pintura.

INFORMES:

Sika:
www.sika.com.mx
Atención a clientes:
01 800 123 74 52.